

Vlagpaal Delta

bewegwijzering



Met deze bewegwijzering kun je letterlijk alle kanten op. Op de vlagpaal adviseren wij maximaal vijf vlagborden. De vlagborden zijn los van elkaar in elke windrichting te monteren. Er kunnen daarnaast twee borden op dezelfde hoogte worden gezet. Het wisselen gaat ook nog eens heel gemakkelijk. De vlagpaal wordt standaard afgewerkt in een RAL-kleur naar keuze.

De vlagpaal Delta is gemaakt van aluminium en kan tegen een stootje. De standaard lengte is 400 cm, met een diameter van 7,6 cm. We adviseren de paal 80 à 90 cm onder het maaiveld in de grond te zetten voor maximale stevigheid. De vlagborden worden met twee

inbusboutjes op de paal gefixeerd. De montage is daarmee eenvoudig zelf uit te voeren. De asymmetrische houder maakt het mogelijk om twee borden op dezelfde positie te plaatsen. De afwerking is van topkwaliteit en je bent vrij in de kleurkeuze.



Eigenschappen

- Plaatsing van de borden is heel flexibel
- Aluminium, eenvoudig zelf te monteren
- Lengte paal 400 cm, diameter 7,6 cm
- Topkwaliteit materialen – lange levensduur
- Duurzame keuze; 100% recyclebaar
- In elke RAL-kleur naar keuze